

Technisches Reglement TTSC 2016 (Stand 6.12.2015)

§1 Zugelassene Tamiya-Chassis vom Typ

- TT 01; TT01E; TT02
- TL 01
- FF 01,02,03

(nicht: -D;R;E-R;S)



§2 Zugelassene Motoren:

- Carson CE 4; Cup Maschine
- LRP S10 Blast
- TT01-Baukastenmotor für Anfänger

Motorlüfter sind erlaubt.

Die ersten 10 der aktuellen Meisterschaft bekommen einen Poolmotor beim nächsten Wertungslauf. Die Motorenverteilung wird durch Los entschieden.

Diese Fahrer benötigen am Regler 4mm Goldkontaktbuchsen **und Motorkühler**.

§3 Das Mindestgewicht

der 4 WD Tourenwagen darf 1350 g nicht unterschreiten. (inklusive Transponder)

Für FWD ist kein Mindestgewicht vorgeschrieben

Die Bodenfreiheit darf 4 mm nicht unterschreiten.

§4 Es dürfen nur folgende Akkus gefahren werden:

NiMH und NiCd:

alle Stick-Packs bis 3000mAh

Lipo's:

Zippy Flightmax 4000 2S1P 25C Car

Ladestrombegrenzung max. 4 Ampere

Lipo's müssen mit Balancer in Schutztasche geladen werden!!



§5 Fahrtenregler

freigestellt

Es dürfen keine leistungssteigernden Kondensatoren verwendet werden. Entstörkondensatoren sind erlaubt.

§6 Karosserien

Es dürfen nur original Tamiya-Baukasten-Karosserien (Tourenwagen und Rallye) gefahren werden. **Scalemäßige** Karosserien anderer Hersteller sind ebenfalls erlaubt, **benötigen jedoch einer vorherige Abnahme der Rennleitung (gilt nicht für Top 10-Fahrer)!**

Die Reifen dürfen nicht aus der Karosserie herausragen. Die Karosserie darf nur an den Original-Schnittkanten bearbeitet werden! Nur Karosserien von **Straßenzugelassenen Autos** gefahren werden. um die Karosserie tiefer auf dem Chassis zu befestigen darf die Dämpferbrücke nicht bearbeitet / gekürzt werden!! Folgende Spoiler dürfen optional verwendet werden:



Tamiya: #53604; #53371; #53470
HPI-Racing: #85612

§7 Zugelassene Reifenhaftmittel

- LRP Top Grip Carpet 3 # 65012
- LRP Top Grip Carpet 2 # 65011
- LRP Top Grip Asphalt # 65020

Das Reifenvorheizen ist nicht erlaubt!

§8 Erlaubte Tuningteile

TT01 und TT02:

Öldruckstoßdämpfer Tamiya CVA kurz # 53619

Tuningfedern 53163 lang (es ist nur ein Satz zusätzlich zu den Baukastenfedern erlaubt)

Kugellagersatz (Stahl)

Alu-Mittelwelle + Mitnehmersatz

Kugelgelagerte Lenkung bei TT01E-Lenkung (Plastikversion)

Übersetzung:

TT01:

Hauptzahnrad 61;58;55

Ritzel 19-28

TT02:

Hauptzahnrad 70;68;64;61;58

Ritzel 16-28

TL01/ FWD:

Tuning frei

§9 Anbauteile


Es dürfen keine weiteren Anbauteile (Spoiler, etc.) angebracht werden. (außer > siehe die Spoiler bei §6)

Am vorderen Teil des Fahrzeugs darf unter der Karosserie ein weicher Rammschutz auch von anderen Marken angebracht werden. Er darf keine spitzen oder scharfkantigen Teile enthalten.

§10 Erlaubte Reifen

- Ride 32 (Indoor und Outdoor) Komplettrrad

Die Kompletträder müssen mit LRP Felgenaufkleber (# 65075 o.65076) beklebt sein. Radmitnehmer (Sechskant) sind freigestellt.



Alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist untersagt!!

Änderungen vorbehalten. Zu speziellen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ralf Müller Tel.: 09726/909193 oder E-Mail ralf@ttsc-racing.de